

# Germanischer Lloyd

## Serienbaubescheinigung

Nr. 20035

### A N H A N G

Diese Serien-Bescheinigung ist nur gültig, wenn die Segelyacht gemäß den Vorschriften des Germanischen Lloyd mindestens wie folgt ausgerüstet ist:

1 Feuerlöscher

Füllgewicht 2 kg

Brandklasse ABC

1 Feuerlöscher

Füllgewicht 2 kg

Brandklasse ABC

1 fest installierte Handlenzpumpe

Förderleistung min. 5 m<sup>3</sup>/h

1 Anker mit hoher Haltekraft \* 18 kg

1 Anker mit hoher Haltekraft \* 16 kg

6,0 m Kettenvorlauf für jeden Anker, Nenndicke 8 mm DIN 766

52 m Anker- und Schleppleine, 20 mm Durchmesser (Polyamidseil 3litzig)

43 m Ankerleine, 20 mm Durchmesser

Für den uneingeschränkten Fahrtbereich zusätzlich:

1 Hand- oder Kraftlenzpumpe

Förderleistung min. 5 m<sup>3</sup>/h

## Germanischer Lloyd

\* Vom GL anerkannte Anker mit hoher Haltekraft.

BRUCE-Anker / COR (Pflugschar-) Anker / Suncor-Anker / Danforth-Anker / D'Hone-Anker / Heuss-Spezial-Anker / Pool-Anker